

PROFESSIONAL GLASS ES GLASS PROFIL 2500

Design of
ESKATT COMPANY



ESKATT

Producer of profesional
glass handrails



PROFESSIONAL CONSTRUCTIONS GLASS DESIGNE

Mocowanie balustrady boczne lub od góry:

Balustrada ze szkła konstrukcyjnego samonośnego montowana w profilu systemowym ESKATT. Profil ma zastosowanie w balustradach montowanych od góry do posadzki lub balkonów. Przy zastosowaniu otworów montażowych z boku profilu możliwe jest także zastosowanie w systemach mocowanych do boku. W tym przypadku będą widoczne otwory montażowe na śruby, które należy zamaskować zaślepkami ESKATT. Innym rozwiązaniem jest zastosowanie adaptera ES-GLASS-PROFIL-2500-ADAPTER do montażu bocznego bez konieczności wiercenia dodatkowych otworów. Powierzchnia profilu jest wykończona w szlifie i nie wymaga dodatkowej obróbki.

Profil balustrady może być zastosowany w obiektach gdzie wymagane obciążenie balustrady w lini poziomej wynosi do 1,5kN. Takimi obiektami są np. pomieszczenia biurowe, itp. W takim przypadku grubość szkła musi być zastosowana min 8.8.4. Powierzchnia profilu nie wymaga malowania oraz obłożenia blachą. Ilość klinów oraz dystansów dobierana jest odpowiednio do długości zastosowanego szkła. Parametry klinów dobierane są indywidualnie do grubości szkła także z ich rozmieszczeniem. Jako wykończenie od góry zastosowano uszczelkę zabezpieczającą przed zabrudzeniami oraz napływem wody. System posiada także zaślepki końcowe profili oraz narożniki.