



Przykładowe rozwiązania ES-LIGHT-4800  
 ES-LIGHT-4800-600-SLIMx1 W=752mm  
 ES-LIGHT-4800-600-SLIMx2 W=1425mm  
 ES-LIGHT-4800-600-SLIMx3 W=2100mm

|  |  |        |  |
|--|--|--------|--|
| 40 – ESKATT<br>847 KATOWICE<br>UL. BOCHENSKIEGO 81 |  |        |  |
| PRZEDMIOT<br>OPRACOWANIA                           | SYSTEMY BALUSTRAD  |        |  |
| NAZWA<br>RYSUNKU                                   | ES-LIGHT-PANEL-4800-600-SLIM<br>Podświetlany pochwyty balustrady |        | SKALA:<br>1:1  |
| AUTOR<br>OPRACOWANIA                               |  | PODPIS | DATA<br>12.03.2010<br>NR RYS.<br>LIGHT/4800<br>/600/SLIM |

1102mm

ES-LIGHT-PANEL 950 SLIM

Zaslepka  
Mocowanie do sciany  
lub balustrady  
2 x M5  
lub wsuwane

Pochwył ES LIGHT PANEL-4800-950 SLIM

Profil balustrady 40X10

Zaslepka

Profil balustrady 40X10

Łącznik pochwyłu

1102mm

10mm

40mm

Zaslepka

Przykładowe rozwiązania ES-LIGHT-4800  
ES-LIGHT-4800-950-SLIMx1 W=1102mm  
ES-LIGHT-4800-950-SLIMx2 W=1125mm  
ES-LIGHT-4800-600-SLIMx3 W=3150mm

40 - ESKATT  
847 KATOWICE  
UL. BOCHENSKIEGO 81

|                          |   |  |               |
|--------------------------|---|--|---------------|
| PRZEDMIOT<br>OPRACOWANIA | SYSTEMY BALUSTRAD   |  |               |
| NAZWA<br>RYSUNKU         | ES-LIGHT-PANEL-4800-950-SLIM<br>Podświetlany pochwył balustrady |  | SKALA:<br>1:1 |
| AUTOR<br>OPRACOWANIA     | PODPIS  | DATA<br>12.03.2010<br>NR RYS.<br>LIGHT/4800<br>/950/SLIM |               |