

Balustrady nierdzewne z podświetleniem LED ES-LIGHT 300 seria 4600

ES-LIGHT-4600-300 Jest samodzielnym pochwytem przyściennym lub przeznaczony do zainstalowania w barierkach o kształcie prostokąta. Pochwytem ES-LIGHT 300 serii 4600 posiada zainstalowany wewnątrz podświetlacz LED autorstwa naszej firmy ES-LIGHT-PANEL-600 lub ES-LIGHT-PANEL-950. Pochwytem poręczy wykonany jest ze stali nierdzewnej w kształcie prostokąta 60mm x 40mm. Nawiązując do poprzednich wersji 100 oraz 200 serii 4600 podświetlacz wymaga zasilania napięciem stałym 12V DC. Barwa światła podświetlacza zimna ok. 7500K lub ciepła ok. 3200K.



PRODUKT ESKATT 2013



Barwa światła LED

Barwa zimna 7500K

Barwa ciepła 3500K

Zastosowanie balustrad LED:

- hotele
- stadiony
- mosty
- kładki dla pieszych
- kina
- dyskoteki
- tarasy
- schody

Poręcz podświetlana ES-LIGHT może być instalowana jako oddzielny przyścienny element balustrady lub zintegrowana z pozostałymi elementami balustrad tworząc barierkę wygradzającą przejście. Wypełnieniem barierki mogą być pręty, szkło, linki lub inne elementy architektury.

Dane techniczne:
ES-LIGHT 4600-300-600: poręcz: 60x40mm; L-1000mm; moduł LED: h:30mm L:600mm; W:30mm; V-12VDC; I-270mA; 3500K lub 7500K; t-26 st. C; IP65; osłona poliwęglan 8mm
ES-LIGHT 4600-300-900: poręcz: fi 60x40mm; L-1200mm; moduł LED: h:30mm L:900mm; W:30mm; V-12VDC; I-420mA; 3500K lub 7500K; t-26 st. C; IP65; osłona poliwęglan 8mm

